

テクノピュアプロタイプ

MF フィルター&活性炭カートリッジ I 型タイプ (耐圧タイプ)



テクノピュアプロタイプ

MF フィルター&活性炭カートリッジ II 型タイプ (500mm 吐水口ノズル付き)



テクノピュアプロタイプ (10 インチフィルタータイプ)

仕様

器具の種類	浄水器 I,II 型	
品名	MF フィルター部	活性炭カートリッジ部
濾過材	● ポリプロピレン中空糸膜 (MF)	●活性炭素繊維 ●不織布
ハウジング材質	ポリプロピレン	AS 樹脂またはポリプロピレン
形状	ヘッド部 120mm 高さ 361mm	ヘッド部 112mm 高さ 341mm
設計圧力	8 kg/cm ² 瞬間耐圧 40 kg/cm ²	8 kg/cm ² 瞬間耐圧 40 kg/cm ²
最大差圧	≤294Kpa(3.0 kg/cm ²)	
常用使用温度	5℃~40℃	5℃~40℃
純水の初期透過速度	2200L/Hr(at100Kpa)	
細菌捕捉性能	LRV ≤ 7(指標菌;シュードモナス デミニュータ)	
残留塩素処理能力		約 80 t (8ℓ/min)
濁度処理能力	約 80t (原水濁度=2 度)	

特徴

- 優れた濾過能力——MF フィルター部の有効濾過面積が従来のプリーツ型フィルターの 3 倍と大きく濾過流量、寿命ともに大幅にアップ。
- 優れた濾過精度——高精度 MF フィルターの採用による抜群の除菌、除濁精度。
- 抜群の通水スピード—高品質活性炭素繊維充填のカートリッジにより初期流量は未処理水とほぼ同じ流量。
- 優れた耐圧特性——瞬間耐圧 40 kg/cm²、通常耐圧 8 kg/cm²の耐圧ハウジング採用により、常時水圧のかかる場所での設置（1 型）が可能。

〈注意〉 地域の水質や濁度の違いによりフィルターの寿命は大きく変わる場合があります。

定価

- ◇本体…¥170,000 (税別)
- ◇活性炭カートリッジ…¥20,000 (税別)
- ◇MF フィルター…¥40,000 (税別)



(製造元)

株式会社 テクノテラ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-7-10

TEL 03-5919-3432 FAX 03-5919-3532